




Motoazadas
Tillers
Motobineuses

Mod. 3002-3002G



CARACTERISTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MOTOR DE GASOLINA Cilindrada 165 cc. 2 tiempos, encendido electrónico.	PETROL ENGINE Displacement 165 cc. 2 stroke electronic ignition.	MOTEUR À ESSENCE Cylindrée 165 cc. 2 temps, ignition électronique.
EMBRAGUE De discos múltiples en baño de aceite.	CLUTCH Multiple disc clutch in oil bath.	EMBRAYAGE Multidisques en bain d'huile.
VELOCIDADES 2 marchas hacia adelante.	SPEEDS 2 forward speeds.	VITESSES 2 marches avant.
TOMA DE FUERZA Lateral, independiente de las velocidades.	P.T.O. Laterally located, independent from the speeds.	PRISE DE FORCE Latérale, indépendante des vitesses.
FILTRO En baño de aceite.	FILTER Oil-bath filter.	FILTRE Dans bain d'huile.
DEPÓSITO Capacidad de 7 litros.	FUEL TANK 7 liters capacity.	RESERVOIR Capacité de 7 litres.
MANILLAR Robusto y fácilmente graduable en todas las direcciones.	HANDLEBAR Robust handlebar of steel tubing, with height and side adjustment.	GUIDON Solide et facile à régler dans tous les sens.
FRESA Extensible de 33 a 110 cms.	ROTARY TILLER Extensible from 33 to 110 cms.	FRAISE Extensible de 33 à 110 cms.
PESO La máquina base tiene 48 kgs. y se puede aumentar el peso total de trabajo hasta 100 kgs.	WEIGHT Basic machine 48 kgs. can be increased with additional weights to 100 kgs.	POIDS La machine de base à 48 kgs. et il y a moyen d'augmenter le poids total de travail à concurrence de 100 kgs.



DISTRIBUIDOR: / DEALER: / DISTRIBUTEUR: